

Errichtung von dauerhaften Flüchtlingsunterkünften Anforderungen an die Küchen

Gemeinschaftsküchen

Die Küchenräume sind grundsätzlich mit minimaler Raumgröße zu planen. Sie werden lediglich für die Zubereitung des Essens, nicht aber als Essraum oder zum weiteren Aufenthalt genutzt.

Grundsätzlich sind die Einbauküchen an den jeweiligen Küchengrundriss anzupassen. Die Grundrisskizze ist hierbei mit dem Mieter (Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement) abzustimmen.

Die Kühlschränke sind nicht Bestandteil der Kücheneinrichtung, da sie aus organisatorischen Gründen in den jeweiligen Bewohnerzimmern aufgestellt werden.

Die Küchen bestehen aus Unterschränken nach Möglichkeit auf einem 60er Grundraster und werden je nach Grundriss mit einfachen Unterbauschränken für die Ecken ausgearbeitet.

Gesamthöhe der Küche : ca. 2,15 m
Arbeitsplattenhöhe : ca. 0,91 m
Raumhöhe : ca. 2,50 m

Korpus und Fronten aus Holzwerkstoffplatten mit Dekoroberfläche nach Musterkarte und Wahl des AG/
Stadt Münster

Kanten 2 mm ABS an den Fronten

Korpus : 16 mm

Fronten : 19 mm

Einlegeböden : 19 mm

Rückwand : 3 mm

Sichtbare Seitenwände mit Oberfläche wie Schränke : 19 mm

Alle Unter- und Hängeschränke erhalten je 1 Einlegeboden,
Abschließbare Unter- und Oberschränke (Möbelschlösser vorgerichtet für Profilzylinder)
Anzahl richtet sich nach Bewohnergruppen

Unterschränke erhalten Drehtüren

2 Schubladen mit ca. 15 cm Schubladenhöhe für Besteck

Hängeschrank über dem Herd mit Fach für Abzugshaube

600 mm breiter Unterschrank unter Spüle mit Tür und Blende,

600 mm breiter Unterschrank für Einbauherd mit Sockelschublade, Schubladenhöhe ca.15 cm

600 mm breiter Hängeschrank mit Tür und Fach für Abzugshaube,

Restflächen mit offenen Regalen schließen

Sockelblende, ca. 15 cm hoch, mit Versiegelung zum Bodenbelag

Arbeitsplatte ca. 40 mm stark, Dekor nach Wahl des AG aus Musterkarte
Rückwandplatte hinter Arbeitsplatte mit Bohrung für Dreifachsteckdose
seitliche Verkleidung/ Blende wie Rückwand

unterseitig der Hängeschränke zwei Unterbauleuchten mit LED, separat schaltbar
Wandanschlussleisten
Griffe Edelstahl (Relinggriff)
Spüle aus Edelstahl mit einem seitlichen Ablaufblech *¹)
Einhebel – Wasserarmatur stabile Ausführung, eingeschränkt schwenkbar,
E-Herd mit Ceranfeld mit 4 Kochzonen bzw. 4-Platten-Kochmulde (nach Wahl des Amtes 50)
und Backofen *²)
Edelstahlfront
Flachschirmhaube für Umluftbetrieb mit Kohlefilter
seitliche Passleisten zum Ausgleich von Bautoleranzen inklusive der kompletten Versiegelung
Besonderheiten:

*¹) ab 9 Person-Einheiten: zwei Spülen mit Armatur wie vor beschrieben

*²) ab 7 Personen-Einheiten: zwei Kochstellen mit jeweils E-Herd, Backofen und Flachschirmhaube wie vor beschrieben

Miniküchen

Die Küchen bestehen aus Unterschränken und Hängeschränken in einem 60er Grundraster

Gesamthöhe der Küche : ca. 2,15 m
Gesamtbreite : ca. 2,4m
Arbeitsplattenhöhe : ca. 0,91 m
Raumhöhe : ca. 2,50 m

Korpus und Fronten aus Holzwerkstoffplatten mit Dekoroberfläche nach Musterkarte und Wahl des AG/
Stadt Münster

Kanten 2 mm ABS an den Fronten

Korpus : 16 mm
Fronten : 19 mm
Einlegeböden : 19 mm
Rückwand : 3 mm
Sichtbare Seitenwände mit Oberfläche wie Schränke : 19 mm

Alle Unter- und Hängeschränke erhalten je 1 Einlegeboden,

Unterschränke und Hängeschränke erhalten Drehtüren
1 Schublade mit ca. 15 cm Schubladenhöhe für Besteck

Sockelblende, ca. 15 cm hoch, mit Versiegelung zum Bodenbelag

Arbeitsplatte ca. 40 mm stark, Dekor nach Wahl des AG aus Musterkarte
Rückwandplatte hinter Arbeitsplatte mit Bohrung für Doppelsteckdose

Wandanschlussleisten

Griffe Edelstahl (Relinggriff)

Spüle aus Edelstahl mit seitlichem Ablaufblech

Einhebel – Wasserarmatur stabile Ausführung, eingeschränkt schwenkbar

2 Platten Elektrokochofeld

Einbaukühlschrank