



Nr.	Art der Änderung	Name	Datum
5			
4			
3			
2			
1			

### Legende

vorhanden:

- 1 Asphaltbeton
- 2 Gehwegplatten 24/24/8 cm
- 3 Betonstein grau 20/10/8 cm
- 6 Betonstein anthrazit 20/10/8 cm
- 11 Verbundsteinpflaster grau 8/10 cm
- Absperrpfosten herausnehmbar
- ▨ Rinnenablauf

geplant:

- 1 Asphaltbeton
- 1b Deckenerneuerung
- 2 Gehwegplatten 24/24/8 cm
- 3 Betonstein grau 20/10/8 cm
- 6 Betonstein anthrazit 20/10/8 cm
- 12 Grünfläche
- 30 Betonplatten anthrazit 30/30/8 cm
- 31 Noppenplatten weiß 30/30/8 cm
- 32 Rippenplatten weiß 30/30/8 cm
- ▭ Förderbereich
- ▭ Seitenablauf
- Leuchte
- × 78.51 Höhe

Projekt Nr.: 00/000  
 Plan Nr.: 4110  
 Blatt Nr.: 1(1)  
 Str. Schlüssel:  
 Anlage Nr.:

**STADT MÜNSTER**

**Tiefbauamt**  
Planung

Lageplan

Maßstab  
 Lageplan 1: 250  
 Längen 1: / Höhen 1:

	Datum	Name
bearbeitet	Febr. 2013	Vissing
gezeichnet	Febr. 2013	Schäper
geprüft		

genehmigt:  
 Münster, den ..... 2013  
 i. A. Tiefbauamt

**Am Angelkamp**  
 barrierefreier Ausbau der  
 Haltestelle "Twenhövenweg"  
 Fahrtrichtung " Haus Angelmodde"

Plot 19.02.2013