



Legende

vorhanden:

- 1 Asphalt
- 2 Betonplatten 24/24 cm
- 2b Betonplatten 30/30 cm
- 6 Betonstein anthrazit 20/10 cm
- 8 Betonstein rot 20/10 cm
- 11 Verbundsteinpflaster
- 12 Grünfläche
- 14 Natursteinpflaster Kleinpflaster



Rinnenablauf

Schieberkappe Wasser

Schaltkasten oberirdisch, unterirdisch

Unterflurhydrant

Schachtdeckel

Leuchte

Verkehrszeichen

Lichtsignalanlage

Fahrgastinformationssystem

Seitenablauf

Parkscheinautomat

Fallrohr

geplant:

- 1 Asphalt
- Deckenerneuerung (8 cm fräsen)
- 2 Betonplatten 24/24/8 cm
- 4 Betonstein grau 16/16/14 cm
- 5 Betonstein grau 16/16/8 cm
- 6 Betonstein anthrazit 24/12/8 cm
- 8 Betonstein rot 24/12/8 cm
- 10c Betonstein weiß 16/16/14 cm
- 12 Grünfläche
- 30 Betonplatten anthrazit 30/30/8 cm
- 31 Noppenplatten weiß 30/30/8 cm
- 32 Rippenplatten weiß 30/30/8 cm

Grünfläche

Betonplatten anthrazit 30/30/8 cm

Noppenplatten weiß 30/30/8 cm

Rippenplatten weiß 30/30/8 cm

Hochbord

Kantenstein

abgesenkter Bordstein

Seitenablauf

78.51 Höhe

Rückbau

Lichtsignalanlage mit 3m Ausleger

78.51 Bestandshöhe

78.41 Bestandshöhe Rinne/Bord

78.51 Höhe Pendelrinne (Vorderkante / Hinterkante Rinne)


78.41 Haltestellenschild

Da die Wolbecker Straße Bestandteil des Feuerwehrvorbehaltsnetzes ist, muss diese jederzeit (auch während der Bauarbeiten) befahrbar sein.

5			
4			
3			
2			
1			
Nr.	Art der Änderung	Name	Datum

Projekt Nr.: 18/046
Plan Nr.: 11215
Blatt Nr.: 3 (3)
Str. Schlüssel:
Anlage Nr.:

Lageplan



Maßstab
Lageplan 1:250

	Datum	Name
bearbeitet	August 2023	Fluchtmann
gezeichnet	August 2023	Fluchtmann
geprüft		

genehmigt:
Münster, den 25.08.2023

i. A. gez. Verrieth
Amt für Mobilität und Tiefbau

STADT MÜNSTER

Amt für Mobilität
und Tiefbau

Wolbecker Straße

Hansaring bis Liboristraße

Aufpflasterung des Einmündungsbereichs
Hubertstraße